仕　　　様

項目＼機種	湯ぽっと200	
	RE2001/RE2001B	RE2002/RE2002B
制御タイプ	深夜電力通電型	深夜電力通電制御型 （時間帯別電灯対応通電制御型にも切替えができます。）
設置形態	屋内・軒下兼用	
電源電圧	単相200V	
ヒータ容量	2.4kW	
タンク容量	200L	
質量	約50kg（満水時約250㎏）	
給水方式	先止式	
吸水口･給湯口･排水口径	R3／4 おねじ	
わき上がり温度	約85℃／65℃　切替	約85℃／75℃／60℃／自動　切替
使用水圧	0.05～0.75MPa{0.5～7.5㎏f/㎠}	

※施工する温水器の制御タイプを確認のうえ電力会社に申請してください。
　申請によって割引料金が適用されます。
　買替えなどで機種変更した場合でも電力会社へ申請してください。ご不明の点は最寄りの電力会社にお問い合わせください。
　この温水器は第2深夜電力（5時間）では使えません。

同　梱　部　品

本体に次の部品が同梱されているか確認してください。

取扱説明書、施工説明書	保　証　書	サービスラベル
取扱説明書　施工説明書		

別　　売　　品

品　名	品　番	図　面	備　考
負圧弁	RHE96	チューブ…1	給湯加圧ポンプを使用して階上へ給湯する場合、あるいは階下へ給湯する場合に必要です。
自動空気抜き弁	RHE59	チューブ…1	空気溜まり防止用
給湯加圧ポンプ	RMS10		階上給湯用
絶縁パイプ	RHE94		給湯配管用　1m
	RHE95		給水配管用　0.5m
上部振れ止め金具	RHE58		2階以上に据付ける場合に地震などでの転倒を防止するために必要です。
脚固定金具	RHE147		後脚がアンダーボルトで固定できない場合に使用します。
脚部化粧カバー	RHE145		本体脚部や配管部・排水部などを隠し、建築意匠を高めます。
リモコン	RHE131		RE2002にリモコンを設置する際に使用します。
リモコンコード	RHG351-3　3m	3.9×6.0（平形）　（×2）	2心・灰色
	RHG351-5　5m		
	RHG351-8　8m		
	RHG351-10　10m		
	RHG351-15　15m		
	RHG351-20　20m		
	RHG618-50　50m		2心・灰色・結線用部品（12セット入）